

OF006-K05-200

Техническая информация

Fauch 200

Общая информация:

Раствор готов к применению для удаления сажи с котлов центрального отопления, работающих на газовом и жидком горючем.

Сжигает сажу и масляный нагар, применять неразбавленным.

Fauch 200 удаляет без труда отложения сажи и масляного нагара в котлах центрального отопления, которые возникают из-за неисправности горелки и неполного сжигания.

Даже незначительные отложения мешают оптимальному теплообмену и требуют дополнительного расхода топлива.

Основная область применения:

- Стальные и чугунные котлы.
- Работающие на жидком топливе калориферы.
- Работающие на газе проточные котлы.
- Печи для обжига при производстве керамики.
- В дымоходах (при достаточной температуре поверхности).

Применяемое количество или расход:

При допустимых отложениях сажи 0,5 мм Вам потребуется всего одна канистра, т.е. 5 кг. Fauch 200 на котел около 350 кВт.

Руководство по применению:

- Отключить горелку, открыть котел для очистки;
- Внутренние поверхности котла должны остыть до температуры ниже 50°C во избежании испарения, наносимого очищающего раствора Fauch 200;
- Половину количества необходимого действующего вещества разбрызгиванием нанести на загрязненную сажей поверхность при открытом дымоходе;
- Горелку включить примерно на 2 минуты с тем, чтобы возникло тлеющее горение;
- После отключения горелки обеспечить повышенную подачу кислорода (открыть двери котла, в случае необходимости продуть воздухом);
- После прекращения тлеющего горения примерно через 10 минут разбрызгиванием нанести остатки Fauch 200 на загрязненные остатками сажи поверхности нагрева;
- Снова включить горелку примерно на 2 минуты;

Не горючие остатки (отложения сульфатов) могут быть удалены без труда с помощью Fauch 400.

Применяемые приборы при работе:

Не применять приборы из специальной стали. Возможно использование простого опрыскивателя, который продается в любом садовом магазине или другим устройством для химических растворов.

Внимание:

- После применения емкость плотно закрыть.
- Fauch 200 не распылять на горячие поверхности с температурой выше 50°C или тлеющие поверхности (опасность испарения с образованием паров и образования брызг).
- Fauch 200 не должен попадать в руки детям.
- Опасно для здоровья при проглатывании.
- Fauch 200 содержит этан диол.

Упаковка: пластиковая канистра, вес 5 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: vnt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.vito.nt-rt.ru