

OF008-K05-300

Техническая информация

Fauch 300

Общая информация:

Раствор готов к применению для удаления сажи. Продукт, предназначенный для удаления сажи из теплогенератора (печи), работающие на жидком топливе или другом твердом топливе (материал: древесина, уголь, кокс и т.д.).

Fauch 300 щелочной концентрат для чистки, который содержит специальные добавки, которые позволяют использовать его также в разбавленном виде.

Основная область применения:

- Стальные и чугунные котлы.
- Для удаления копоти и древесной смолы в установках, работающих на жидком и твердом топливе.
- В дымоходах (при достаточной температуре поверхности).

Применяемое количество или расход:

При допустимых отложениях сажи 0,5 мм Вам потребуется всего одна канистра, т.е. 5 кг. Fauch 300 на котел около 350 кВт.

Руководство по применению:

- Отключить горелку, открыть котел для очистки; Не опрыскивать окрашенные поверхности. • Внутренние поверхности котла должны остыть до температуры ниже 50-70°C во избежании испарения, наносимого очищающего раствора Fauch 300;
- Fauch 300 в концентрированной форме необходимо многократно нанести с помощью устойчивого к щелочам шприца под давлением, короткими распылительными дозами на смолистые отложения, до тех пор, пока отложения не станут мягкими. Чистящий раствор оставить действовать на 5-15 минут. Включить горелку и разогреть котел до 70-80 °С. Оставить действовать примерно на 5 минут.
- После отключения горелки обеспечить повышенную подачу кислорода (открыть двери котла, в случае необходимости продуть воздухом);
- После прекращения тлеющего горения примерно через 10 минут разбрызгиванием нанести еще раз смесь Fauch 300 и воды в соотношении 1:1.
- Снова включить горелку примерно и продолжать разогревать котел, чтобы достичь полного высыхания; Оставшиеся отложения можно удалить механически. У установок, работающих на жидком топливе, отделившиеся отложения могут быть удалены механически через отверстие для чистки. У установок, работающих на твердом топливе остатки частично сгорают; остаток удаляется позднее с пеплом. на загрязненные остатками сажи поверхности нагрева; Не горючие остатки (отложения сульфатов) могут быть удалены без труда с помощью Fauch 400.

Применяемые приборы при работе:

Применять приборы из специальной стали.

Внимание:

- После применения емкость плотно закрыть. Может вызвать химические ожоги при неосторожном применении. При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Испачканную и промокшую одежду снять. При работе необходимо носить подходящие защитные перчатки и защитные очки.
- Fauch 300 не должен попадать в руки детям.
- Опасно для здоровья при проглатывании.
- Содержит едкий натрий.

Упаковка: пластиковая канистра, вес 5 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: vnt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.vito.nt-rt.ru