

0F041-100

Техническая информация

Fauch Brennwertkesselreiniger.

Общая информация и область применения:

Средство для чистки котлов из специальной нержавеющей стали, конденсационных котлов.

Раствор **Fauch BrW** очищает налет ржавчины и осветляет металлическую поверхность.

Раствор готов к применению, применять не разбавленным.

Применяемое количество или расход:

1 кг раствора можно обработать до 20 м² поверхности котла.

Руководство по применению:

- Отключить горелку, открыть котел для очистки и дать остыть до температуры ниже 50°C, во избежание испарения, наносимого очищающего раствора Fauch;
- Продукт обильно нанести с помощью ручного распылителя.

Рекомендованное время воздействия примерно 20-30 минут на сталь, 5-20 минут на никелевые сплавы. Для лучшего воздействия можно использовать абразивное волокно. После этого обильно промыть водой.

Применяемые приборы при работе:

Использовать приборы стойкие к кислотным растворам.

Внимание: Это чистящее средство для конденсационных котлов содержит фосфорную кислоту.

- После применения емкость плотно закрыть. Может вызвать химические ожоги при неосторожном применении. При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Испачканную и промокшую одежду снять. При работе необходимо носить подходящие защитные перчатки и защитные очки.
- Fauch не должен попадать в руки детям.
- Опасно для здоровья при проглатывании.

Упаковка: Пластиковая канистра 5 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: vnt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.vito.nt-rt.ru