

VITOTRON 100 от 4,0 до 24,0 кВт

Электрический водогрейный котел



- КПД 99,4 %
- Простой в управлении контроллер
- Возможность подключения до 8 отопительных контуров со смесителем (требуются принадлежности)
- Энергосберегающий высокоэффективный циркуляционный насос
- С аналоговым входом для фотоэлектрических установок
- Встроенный расширительный бак (5 л) и предохранительный клапан
- Допустимое рабочее давление водогрейного котла: 3 бар
- Широкий диапазон максимальной тепловой мощности на выбор: 4, 6 и 8 кВт или 12, 16, 21 и 24 кВт

Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений	4,0 – 8,0	12,0 – 24,0	MG F
■ Тип VLN3, с управлением по температуре помещения	ZK05255 704,-	ZK05256 752,-	№ заказа евро
■ Тип VMN3, погодозависимая теплогенерация	ZK05253 728,-	ZK05254 808,-	№ заказа евро

Внимание!

Для приготовления горячей воды с емкостным водонагревателем необходимо дополнительно заказать 3-ходовой переключающий клапан и датчик температуры емкостного водонагревателя

Принадлежности

Модуль отопительного контура VCMG (RS 485)

- Для 1 отопительного контура со смесителем и насосом отопительного контура
- Подключения для следующего оборудования:
- 1 насос отопительного контура
- 1 3-ходовой клапан
- 1 датчик температуры отопительного контура (в комплекте поставки)



ZK05257
96,- № заказа евро

Датчик температуры емкостного водонагревателя

- Для регистрации температуры в емкостном водонагревателе с кабелем 5 м

ZK05258
24,- № заказа евро

Технические характеристики

Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений	4,0 – 8,0	12,0 – 24,0	
■ Длина	235	235	мм
■ Ширина	316	316	мм
■ Высота	716	716	мм
■ Масса	20,5	20,5	кг
■ Макс. температура подающей магистрали	85	85	°C

Пакетное предложение

Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений	4,0 – 8,0	12,0 – 24,0	MG F				
Пакет Vitotron 100 тип VMN3, погодозависимый		■ Трехходовой переключающий клапан ГВС V4044C1312B ■ Датчик температуры бойлера для Vitotron 100	ZK05367 846,-	ZK05368 912,-	№ заказа евро		
		■ Подставной бойлер Kospel VSWK 100 л ■ Трехходовой переключающий клапан ГВС V4044C1312B ■ Датчик температуры бойлера для Vitotron 100	ZK05994 1.229,-	ZK05997 1.295,-	№ заказа евро		
		■ Подставной бойлер Kospel VSWK 120 л ■ Трехходовой переключающий клапан ГВС V4044C1312B ■ Датчик температуры бойлера для Vitotron 100	ZK05995 1.271,-	ZK05998 1.337,-	№ заказа евро		
		■ Подставной бойлер Kospel VSWK 140 л ■ Трехходовой переключающий клапан ГВС V4044C1312B ■ Датчик температуры бойлера для Vitotron 100	ZK05996 1.296,-	ZK05999 1.362,-	№ заказа евро		
		Пакет Vitotron 100 тип VLN3, с постоянной температурой подачи		■ Трехходовой переключающий клапан ГВС V4044C1312B ■ Датчик температуры бойлера для Vitotron 100	ZK05369 827,-	ZK05370 865,-	№ заказа евро
				■ Подставной бойлер Kospel VSWK 100 л ■ Трехходовой переключающий клапан ГВС V4044C1312B ■ Датчик температуры бойлера для Vitotron 100	ZK06000 1.210,-	ZK06003 1.248,-	№ заказа евро
■ Подставной бойлер Kospel VSWK 120 л ■ Трехходовой переключающий клапан ГВС V4044C1312B ■ Датчик температуры бойлера для Vitotron 100	ZK06001 1.252,-			ZK06004 1.290,-	№ заказа евро		
■ Подставной бойлер Kospel VSWK 140 л ■ Трехходовой переключающий клапан ГВС V4044C1312B ■ Датчик температуры бойлера для Vitotron 100	ZK06002 1.277,-			ZK06005 1.315,-	№ заказа евро		